

FRP製濾過循環装置

サンライト濾過装置



総合水処理専門メーカー



東洋濾水機株式会社

京都・東京・北陸

FRP製濾過循環装置

RA-P型 機器仕様表

型 式	RA-P-05	RA-P-10	RA-P-20	RA-P-30	RA-P-45	RA-P-70
濾過能力 (m ³ /h)	5	10	20	30	45	70
濾過ポンプ出力(kW)	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	3.7
循環水配管口径	32A	40A	50A	65A	80A	100A
熱交換器能力(kW)	29	58	116	174	262	407
温水配管口径	25A	32A	40A	50A	50A	80A
濾過装置	タンク-FRP製・セラミック濾過剤・温度管理装置・水位管理装置・ユニット型					
制御盤仕様	週間プログラムタイマー・自動逆洗機能・薬注装置・温度管理機能・水位管理機能					

RA-P型 機器寸法表

型 式	RA-P-05	RA-P-10	RA-P-20	RA-P-30	RA-P-45	RA-P-70
奥 行 D (mm)	1,300	1,500	1,600	1,700	1,900	2,100
長 さ L (mm)	1,800	2,000	2,100	2,200	2,400	2,600
高 さ H (mm)	1,500	1,500	2,100	2,100	2,100	2,100
運転重量 W (kg)	470	600	850	1,500	1,800	2,900

■ 特 徴

軽量及び優れた耐蝕・耐候性の揃ったFRP（強化プラスチック）製です。

週間プログラムによる運転予約

自動逆洗運転予約

自動浴槽温度管理

自動浴槽水位管理

水のパイオニア

サンライト濾過機 設計・製造・販売・施工

サンライト濾過機製造メーカー



東洋濾水機株式会社

建設業者許可番号 特 第5985号

本 社 〒612-8296 京都市伏見区横大路柿の本町12番地1
 TEL(075)601-5206 FAX(075)602-0577
 東京営業所 TEL(03)3311-9330 FAX(03)3314-2366
 北陸営業所 TEL(0761)72-4601 FAX(0761)72-4602

